

ul. Tysiąclecia 14, 38-400 Krosno
tel. +48 662055516, +48 664479622
e-mail: info@aquakros.pl
www.aquakros.pl

STERYLIZATOR UV model UVCL-25W



Przeznaczenie:

- Sterylizacja wody pitnej
- Sterylizacja wody technologicznej

Podstawowe cechy:

- Wysoka 99,9% skuteczność dezynfekcji
- Kontrola czasu pracy promiennika
- Kontrola pracy urządzenia
- Kontrola ilości włączeń urządzenia
- Zliczanie całkowitego czasu pracy
- Powiadomienie o zbliżającej się wymianie promiennika
- Powiadomienia o awariach
- Zamknięcie wypływu wody skażonej w przypadku braku zasilania lub awarii urządzenia (przy zastosowaniu dodatkowego elektrozaworu)

Dane techniczne

Przepływ nominalny przy dawce	
a) UV D=300 J/m ² i transmitancji T=95 %	1,5m ³ /h
b) UV D=400 J/m ² i transmitancji T=95 %	1,1m ³ /h
Zasilanie	230V/50Hz
Całkowity pobór mocy	30W
Moc promiennika UV	25W
Moc promieniowania UV	8W
Maksymalne ciśnienie pracy	8 bar
Średnica przyłączy	G ¾ (¾ cala)
Typ promiennika	Philips TUV
Trwałość promiennika	9000h
Zakres temperatur przepływającej cieczy	0 do 65 °C
Materiał komory cieczy	stal nierdzewna AISI 304L
lub na zamówienie	stal nierdzewna AISI 316L
Materiał skrzynki elektrycznej	ABS
Masa zestawu	3,2 kg

